



Bayra System Kft.

1195 Budapest, Hofherr A. u. 7.
Tel./Fax: 00-36 (1)248-0085
00-36 (1)248-0086
E-mail: bayrasystem@bayra.hu
<http://www.graymix.hu>

MŰSZAKI ADATLAP

MA 1316

Graymix Prostar Univerzális mélyalapozó

A Prostar Univerzális mélyalapozó műanyag diszperziós kötőanyagú, fehér színű alapozó folyadék, amely száradás után áttetszővé válik. Nedvszívó porózus vakolt falfelületekre, önterülő padlók, lábazati díszítővakolatok, tapétaragasztó alá, betonfelületek nedvszívó képességének kiegyenlítésére és a tapadó-képesség javítására alkalmazható.

Kiszerelés:	5 l/flakon, 72 flakon/raklap
Sűrűség:	25 °C-on 1 g/cm ³
Ph érték:	8
Tárolás:	eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes helyen, nyáron hűvös, árnyékos helyen a gyártástól számított 1 évig
Hígítás:	max. 0,25 liter víz/flakon
Anyagszükséglet*:	0,15-0,2 l/m ²
Felhordási hőmérséklet:	5-20 °C között
Felhordás:	cérnahengerrel
Teljes száradás:	20 °C-on 12 óra (pára és hőmérséklet függvényében)

*az anyagszükségletet jelentősen módosíthatják olyan tényezők, mint pl. a felület minősége, az anyag kezelése és felhasználási módja, valamint a szakemberek szerszámkezelése
Megjegyzés: További információért lásd a termék csomagolását.

Szabályozás:

- ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kermi osztály R-184415-4

Budapest, 2013.01.07.

Bayra System Kft.