

Gyártó:

**GRAYMIX HUNGÁRIA Kft.**

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.

Telefon: +36-24-531-003

Fax: +36-24-531-004

E-mail: iroda@graymix.hu

Web: www.graymix.com



**TNY 0204**

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1./ Termék típusa: **Graytex Standard D** Építőipari ragasztó

2./ Azonosítási adatok:	<b>GH0204</b> Lásd csomagolás / termék címke / szállítólevél.																	
3./ Termék rendeltetése:	Expandált polisztirol (EPS), extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet ágyazásához. Fagyhatásnak ki nem tett helyen (belső térben, illetve külső térben EPS hőszigetelőanyag-réteg alatt vagy vízzáró fedővakolat alatt)																	
4./ Gyártó és gyártási hely:	Graymix Hungária Kft. 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.																	
5./ Meghatalmazott képviselő:	A Gyártó																	
6./ Termékállandóságértékelés, ellenőrzés	305/2011/EU r. V. mell. 1.3. alatti 3 rendszer szerint																	
7./ Bejelentett vizsgáló szerv:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415																	
8./ Termék megfelelőségi tanúsítványa:	Tanúsítvány: nem szükséges; NMÉ: A-103/2018																	
9./ Alapvető tulajdonságok	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Teljesítmény</th><th>Műszaki előírás</th></tr><tr><th>Érték</th><th>Besorolás</th><td rowspan="5">ETAG 004</td></tr></thead><tbody><tr><td>Tapadószilárdság:</td><td><math>\geq 0,08 \text{ N/mm}^2</math></td></tr><tr><td>Páradiffúziós ellenállási szám:</td><td><math>\leq 100 \mu</math></td></tr><tr><td>Friss habarcs testsűrűség:</td><td><math>\geq 1600 \text{ kg/m}^3</math></td></tr><tr><td>Legnagyobb szemcse nagyság:</td><td>0,5 mm</td></tr><tr><td>Tűzvédelmi osztály</td><td>NPD</td><td>MSZ EN 13501</td></tr></tbody></table>	Teljesítmény		Műszaki előírás	Érték	Besorolás	ETAG 004	Tapadószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	Páradiffúziós ellenállási szám:	$\leq 100 \mu$	Friss habarcs testsűrűség:	$\geq 1600 \text{ kg/m}^3$	Legnagyobb szemcse nagyság:	0,5 mm	Tűzvédelmi osztály	NPD	MSZ EN 13501
Teljesítmény		Műszaki előírás																
Érték	Besorolás	ETAG 004																
Tapadószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$																	
Páradiffúziós ellenállási szám:	$\leq 100 \mu$																	
Friss habarcs testsűrűség:	$\geq 1600 \text{ kg/m}^3$																	
Legnagyobb szemcse nagyság:	0,5 mm																	
Tűzvédelmi osztály	NPD	MSZ EN 13501																
10./ A termék teljesítménye megfelel a 9./ pontban feltüntetett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.																		
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:	Dhia Nedim vagy Patály Attila ügyvezető																	
Kiadás helye és dátuma:	Dunaharaszti, 2018.09.17.																	

GRAYMIX Hungária Kft.  
2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.  
Adószám: 12716654-2-13  
B.sz.: 10103881-13953400-01003009

  
2.  
Graymix Hungária Kft.