

Termékforgalmazó:  
**GRAYMIX HUNGÁRIA Kft.**  
2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.  
Telefon: +36-24-531-003  
Fax: +36-24-531-004  
E-mail: iroda@graymix.hu  
Web: www.graymix.com




**TNY 0804**

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1./ Termék típusa: **Linea Ceramic Flex** fugázóanyag

2./ Azonosítási adatok:	<b>GH0804</b> Lásd csomagolás / termékcímke / szállítólevél.																
3./ Termék rendeltetése:	Hidegburkolatok cementkötésű fugázóanyaga. A termék alkalmazható falra és padlóra, bel- és külső térben egyaránt, 8 mm-es fugaszélességig.																
4./ Gyártó:	MC Bauchemie Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.																
5./ Meghatalmazott képviselő:	A Forgalmazó																
6./ Termékállandóságértékelés, ellenőrzés	305/2011/EU r. V. mell. 1.3. alatti 3 rendszer szerint																
7./ Bejelentett vizsgáló szerv:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415																
8./ Termék megfelelőségi tanúsítványa:	Tanúsítvány: nem szükséges; NMÉ: A-32/2014																
9./ Alapvető tulajdonságok	<table><thead><tr><th colspan="2">Teljesítmény</th><th rowspan="2">Műszaki előírás</th></tr><tr><th>Érték</th><th>Besorolás</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kopásállóság:</td><td><math>\leq 1000 \text{ mm}^3</math></td><td rowspan="5">MSZ EN 12808-2:2009</td></tr><tr><td>Hajlítószilárdság: - normál tárolás után - fagyasztás-olvasztás után</td><td><math>\geq 2,5 \text{ N/mm}^2</math></td></tr><tr><td>Nyomószilárdság: - normál tárolás után - fagyasztás-olvasztás után</td><td><math>\geq 15 \text{ N/mm}^2</math></td></tr><tr><td>Zsugorodás:</td><td><math>\leq 3 \text{ mm/m}</math></td></tr><tr><td>Vízfelvétel: - 30 perc után - 240 perc után</td><td><math>\leq 2 \text{ gr}</math> <math>\leq 5 \text{ gr}</math></td></tr></tbody></table>	Teljesítmény		Műszaki előírás	Érték	Besorolás	Kopásállóság:	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	MSZ EN 12808-2:2009	Hajlítószilárdság: - normál tárolás után - fagyasztás-olvasztás után	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	Nyomószilárdság: - normál tárolás után - fagyasztás-olvasztás után	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	Zsugorodás:	$\leq 3 \text{ mm/m}$	Vízfelvétel: - 30 perc után - 240 perc után	$\leq 2 \text{ gr}$ $\leq 5 \text{ gr}$
Teljesítmény		Műszaki előírás															
Érték	Besorolás																
Kopásállóság:	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	MSZ EN 12808-2:2009															
Hajlítószilárdság: - normál tárolás után - fagyasztás-olvasztás után	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$																
Nyomószilárdság: - normál tárolás után - fagyasztás-olvasztás után	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$																
Zsugorodás:	$\leq 3 \text{ mm/m}$																
Vízfelvétel: - 30 perc után - 240 perc után	$\leq 2 \text{ gr}$ $\leq 5 \text{ gr}$																
10./ A termék teljesítménye megfelel a 9./ pontban feltüntetett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.																	
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:	Dhia Nedim vagy Patály Attila ügyvezető																
Kiadás helye és dátuma:	Dunaharaszti, 2024.08.12.																

GRAYMIX Hungária Kft.  
2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.  
Adószám: 12716654-2-13  
B.sz.: 10103881-13953400-01003009

  
Graymix Hungária Kft.