

Gyártó:

**GRAYMIX HUNGÁRIA Kft.**

2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.

Telefon: +36-24-531-003

Fax: +36-24-531-004

E-mail: iroda@graymix.hu

Web: www.graymix.com



**TNY 0805**

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1./ Termék típusa: **GRAYTEX SUPERFLEX** burkolatragasztó

2./ Azonosítási adatok:	<b>GH0805</b> Lásd csomagolás / termék címke / szállítólevél.																					
3./ Termék rendeltetése:	Habarcscok és ragasztók kerámiai burkolólapokhoz. C2TES1 jelű fokozott követelményű cementtartalmú habarcs csökkentett lecsúszással, hosszú elengedési idővel.																					
4./ Gyártó:	Graymix Hungária Kft., 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.																					
5./ Meghatalmazott képviselő:	Gyártó																					
6./ Termékállandóságértékelés, ellenőrzés	305/2011/EU r. V. mell. 1.3. alatti 3 rendszer szerint																					
7./ Bejelentett vizsgáló szerv:	ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.), Notified Body Nr.: 1415																					
8./ Termék megfelelőségi tanúsítványa:	Első típusvizsgálati jegyzőkönyv: M3-A1 17K-22293-2021 TVB: M-2072/1/2004																					
9./ Alapvető tulajdonságok	<table><thead><tr><th></th><th>Teljesítmény</th><th>Műszaki előírás</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kezdeti húzási tapadószilárdság</td><td><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></td><td rowspan="7">EN 12004-1:2007- A1:2012</td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után</td><td><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után</td><td><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></td></tr><tr><td>Húzási tapadószilárdság fagyasztás-olvasztás után</td><td><math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></td></tr><tr><td>Meghosszabbított nyitott idő: húzási tapadószilárdság 30 perc elteltével</td><td><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></td></tr><tr><td>Lehajlás</td><td><math>\geq 2,5 \text{ mm}</math></td></tr><tr><td>Lecsúszás</td><td><math>\leq 0,5 \text{ mm}</math></td></tr><tr><td>Tűzvédelmi osztály (-)</td><td>E</td><td>MSZ EN 135011:2019 2010/81/EU</td></tr></tbody></table>		Teljesítmény	Műszaki előírás	Kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-1:2007- A1:2012	Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Húzási tapadószilárdság fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Meghosszabbított nyitott idő: húzási tapadószilárdság 30 perc elteltével	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Lehajlás	$\geq 2,5 \text{ mm}$	Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	Tűzvédelmi osztály (-)	E	MSZ EN 135011:2019 2010/81/EU
	Teljesítmény	Műszaki előírás																				
Kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-1:2007- A1:2012																				
Húzási tapadószilárdság vízbemerítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																					
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																					
Húzási tapadószilárdság fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																					
Meghosszabbított nyitott idő: húzási tapadószilárdság 30 perc elteltével	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																					
Lehajlás	$\geq 2,5 \text{ mm}$																					
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$																					
Tűzvédelmi osztály (-)	E	MSZ EN 135011:2019 2010/81/EU																				
10./ A termék teljesítménye megfelel a 9./ pontban feltüntetett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.																						
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:	Dhia Nedim vagy Patály Attila ügyvezető																					
Kiadás helye és dátuma:	Dunaharaszti, 2024.08.08.																					



24  
1415

GRAYMIX Hungária Kft.  
2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.  
Adószám: 12716654-2-13  
B.sz.: 10103881-13953400-01003009

*Dhia Nedim*  
Graymix Hungária Kft.